

NSYVDS42U810N

Actassi baie serveur VDS 42U8x10 noire porte ventilée



Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi VDS
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Serveur
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter les composants du serveur
Type d'extensibilité	Server cabinet
Support equipment	4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Front face	Porte microperforée
Type de porte	Avant microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 ° Arrière microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Côté Arrière Partie supérieure ouverte avec auvent Avant
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil Bottom plaque d'obturation Arrière porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation équipée d'un joint balai Côté panneaux
Colour	Porte: noir (RAL 9011) Panneaux: noir (RAL 9011) Haut et bas: noir (RAL 9011) Structure: noir (RAL 9011)

Complémentaires

Composition de l'appareil	2 panneaux côté 1 structure assemblée CBLX torx 1 toit avec plaque d'obturation démontable haut 4 pieds de surélévation 4 montants 19" 1 porte microperforée (débit d'air 80 %) façade 1 porte microperforée (débit d'air 80 %) arrière
Load rating	750 kg statique
Back face	Porte microperforée
Side face	Panneau
Nombre de découpes	1 troubottom 1 troupartie supérieure 1 trouhaut - séparé en 3 parties
Installation mode	Posé au sol
Matériau	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant Tôle d'acier: panneau
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester

Largeur	800 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	1000 mm
Poids du produit	129 kg
Nombre de racks	42U
Région cible	Europe

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310D

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	129,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,000 dm
Largeur de l'emballage 1	10,000 dm
Longueur de l'emballage 1	20,000 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------