







Référence: 55042BR



## ZEPH 1 - 24 rond bronze 3000K 132lm 2W 30°

- Couleur visible du produit : bronze
- Forme collerette : rond, réglabilité : fixe
- Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L
- Puissance : 2W
- Flux lumineux : 132lm
- Efficacité lumineuse : 66lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K
- Indice de rendu des couleurs : >80, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 30°, verre transparent/nid d'abeille basse luminance
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Indice de protection : IP67
- Indice de protection contre les chocs : IK08
- Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle HO5RN-F 2x1mm<sup>2</sup>
- Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h, traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion
- Dimmable : Non
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrément.

   IK08 IP67 encastrement Ø55mm   Note énérgétique :  E

