

## DH3628DCWRZ

Perfo-burineur SDS+ 3 modes – HitCase III

36 V – 2,5 Ah – 3,2 Joules (EPTA 05)

4966376405787



**NEW**

Moteur Brushless : maintenance réduite et plus longue durée de vie

Fonction RFC : « anti-retour » sécurité utilisateur

Fonction Led-Level : facilitation de perçage à 90°

3,2 Joules (EPTA 05) : haute performance de perçage et de piquage

Fonction auto-stop : programmation du temps de perçage pour perçage en série



Mandrin interchangeable

Compatible

**MV**  
MULTI VOLT

**BRUSHLESS**

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

**LED LEVEL**

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

Existe également

**DH3628DCW2Z**

sans batterie ni chargeur  
HitCase II

4966376405749

### Caractéristiques techniques

Puissance 36 V - 2,5 Ah (BSL36A18)

Fonctions 3 modes

Emmanchement SDS+

Capacité perçage béton / acier / bois 28 mm / 13 / 32 mm

Vitesses à vides 0 ~ 950 tr/min

Fréquence de frappe 0 ~ 4300 cps/min

Energie de frappe 3,2 J (EPTA 05)

Niveau puissance sonore 105 dB(A)

Niveau pression acoustique 91 dB(A)

Emission vibrations perfo-burinage 12,1 m/s<sup>2</sup>

Emission vibrations piquage 9,9 m/s<sup>2</sup>

Dimensions L x l x H (avec BSL36A18) 389 x 91 x 232 mm

<sup>1</sup>Poids (avec BSL36A18) 4,2 kg



**ACCESSOIRE OPTIONNEL**  
SYSTÈME D'ASPIRATION  
Réf. 379140 - HitCase II

<sup>1</sup>Poids selon procédure EPTA 01/2014

### Les avantages

RFC (Reactive Force Control) ⇒ anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité maximale pour l'utilisateur

Rapport poids/puissance excellent ⇒ haute performance perçage et piquage avec grande maniabilité / rentabilité

Système UVP ⇒ vibrations fortement réduites pour un plus grand confort

2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable ⇒ adaptabilité et précision

Eclairage LED ⇒ meilleure visibilité de l'espace de travail

Batterie Multi Volt BSL36A18 (36V – 2,5Ah) : hautes puissance et autonomie avec niveau de charge intégré

Led-Level ⇒ aide au perçage perpendiculaire

Compatible avec système d'aspiration cyclonique

### Accessoires standards

2 batteries Multi Volt BSL36A18 (réf.371750) : 36V – 2,5 Ah – Indicateur niveau de charge intégré - 1 chargeur rapide ventilé UC18YL3W0Z

Poignée latérale – Jauge de profondeur

HitCase III

Retrouvez nos services sur  
[www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

