

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 81821

## Mureva - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44



### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | Mureva        |
| Type de produit ou équipement | Fiche         |
| Nom de l'appareil             | Mureva plug   |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension |
| Description des pôles         | 3P+N+T        |
| Type de réseau                | CA            |
| Norme de prise                | Industriel    |

### Complémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Mode d'installation                    | Montage sur panneau                 |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche  | Coudé 90°                           |
| Courant nominal (In)                   | 32 A                                |
| Tension assignée de service (Us)       | 380...415 V                         |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                            |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h                                 |
| Matière de fiche, prise                | Polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts                   | Broches : laiton plaqué nickel      |
| Raccordement                           | Vis imperdables                     |
| Section de câble                       | 2,5...10 mm <sup>2</sup>            |
| Poids du produit                       | 0,285 kg                            |
| Dimension de base                      | 90 x 100 mm                         |
| Hauteur                                | 159 mm                              |
| Largeur                                | 90 mm                               |
| Profondeur                             | 101 mm                              |
| Couleur                                | Rouge                               |
| Code couleur tension                   | Rouge                               |

### Environnement

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Normes                        | EN 60309-2<br>EN 60309-1                     |
| Degré de protection IP        | IP44 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 se conformer à EN 62262                 |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1          |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement    | 2000 m                                       |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 242,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 17,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 26,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,120 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 8         |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,651 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|