



FLEXP 65 LED 2400K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 65 LED/m, 18W/m, dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55182**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	IRC / Ra	85 - 89
IP	IP20	Faisceau	120 °
IK	IK02	Flux lumineux total	1100 lm
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Efficacité lumineuse	61 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation PWM
Nombre et type de source	65 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	18 W	Poids net	0 gr
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé).
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif 65 LED/m ; 18W/m ; 1100 lm/m
Température de couleur	2400 °K		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55001	CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM	
55003	RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OPALE	
55092	EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	EMBOUTS P/PROFILE PE2	