



LUMILUX® T5 HE G5 35W 830

Numéro d'article FT035WWT5/02

OSR TL Tube T5 G5 35W/830 3000K 16x1449mm Tube fluorescent pour éclairage général

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5.
Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (IRC : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	FT035WWT5/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	T5
Type de produit	HE 35W/830 FLH1

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	35
flux lumineux [lm]	3320
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	3000
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	94
couleur de la lumière	830
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
diamètre du tube [mm]	16
longueur [mm]	1449
Diamètre de l'anneau [mm]	16
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
classe d'efficacité énergétique	A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	40
durée de vie nominale moyenne [h]	24000
Désignation de lampe	autre

Produits similaires



146250

LED Ecoplus T5
Switch 1449 G5 20W
(35W) 2600lm 830-865
HE AC



146406

TL T5 G5 1449MM
35W 830 HE



80100040809

LED Ecobasic T5 HF
1449 G5 20W (35W)
2400lm 830 HE ECG



FT035830T5/01

MASTER TL5 HE G5
35W 830