



K2



K3



K4



K5



G1



G2



G3



H1



EK35/4
Presse de sertissage électro-hydraulique

**NEXT
 GENERATION**

- Capacité de sertissage jusqu'à 150 mm²
- Ergonomie améliorée pour une utilisation optimale d'une main
- Tête de sertissage Slim, idéal en zone de travail réduite
- Affichage de données sur l'écran LED innovant ou via l'application iPress

Caractéristiques :

- Choix du système de batterie : Bosch ou Makita
- Interface Bluetooth pour la transmission des données sans fil
- Tête fermée ouvrante et pivotante
- Qualité garantie au moyen de signaux optiques et sonores en cas de défaut
- Commande à bouton unique pour une utilisation aisée
- Simple et sûr : le retour se fait automatiquement après sertissage complet
- Travail aisé grâce au faible poids de l'appareil
- LED pour l'éclairage la zone de travail
- Toujours prêt à l'emploi grâce à l'indicateur de charge et de service

Données techniques	
Force de sertissage	35 kN
Course	9 mm
Capacité de sertissage	6 - 150 mm ²
Temps de sertissage	3 à 4 s.
Temps de charge	15 min.
Poids avec batterie	2,4 kg
Température d'utilisation	-10°C à + 40°C

Réf. Bosch	Réf. Makita	Désignation	
EK354CFB	EK354CFM	Presse de sertissage électro-hydraulique 6 - 150 mm ²	
		Composition	Page
RALB1EU		Batterie Bosch 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion	162
LGLB1EU		Chargeur Bosch de batterie 18 V Li-Ion	163
	RAL1	Batterie Makita 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion	162
	LGL1	Chargeur rapide Makita de batterie 18 V Li-Ion	163
KK50NG	KK50NG	Valise plastique robuste en ABS	

		Accessoires	Page
RALB2EU		Batterie Bosch 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion	162
	RAL2	Batterie Makita 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)	162

Matrices pour EK35/4

Adapté pour	Connexion matériel	Capacité de sertissage	Page	Forme de sertissage
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130	NF	6 - 150	122	
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFF 00-363	NFF	6 - 95	122	
Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel	VA Ni	0,5 - 16	122	
Cosses et manchons tubulaires isolés		10 - 70	122	
Cosses et manchons tubulaires DIN 46235	DIN	6 - 95	122	
Cosses roulées brasées		10 - 35	122	
Raccords en C		6 - 16	122	
Cosses alu-cuivre industrielles à fût court	Al/Cu B	35 - 120	123	
Embouts de câblage		10 - 50	123	
Connecteurs de jonction ou de branchement pour réseaux nus ou isolés BT/HTA		6 - 150	123	
Mise au rond		10 - 150	123	