

## Fassane Pack double VLXD

nouveau



- + Des radiateurs horizontaux compacts doubles qui disposent d'un très haut niveau d'équipement : grille design qui habille le dessus du radiateur, tête thermostatique et insert livrés dans l'emballage
- + Possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps parmi 5 coloris
- + Modèle plinthe très discrète grâce à sa finesse, parfaite dans les vérandas ou devant vitrage
- + Robinetterie intégrée, pour une plus grande discrétion des tuyauteries
- + Nombreuses configurations de raccords possibles : parfait pour la rénovation ! Un vaste choix de couleurs possible.



## Fassane Pack double VLXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.	
525	378	310	594	13.80	5	1.275	VLXD-037-050	VLXD-037-050C
525	452	354	682	16.50	6	1.281	VLXD-044-050	VLXD-044-050C
525	526	398	768	19.25	7	1.287	VLXD-051-050	VLXD-051-050C
525	600	442	855	21.95	8	1.293	VLXD-059-050	VLXD-059-050C
525	674	485	942	24.80	9	1.299	VLXD-066-050	VLXD-066-050C
525	748	527	1030	27.60	10	1.310	VLXD-074-050	VLXD-074-050C
625	378	372	713	16.60	5	1.275	VLXD-037-060	VLXD-037-060C
625	452	425	818	19.80	6	1.281	VLXD-044-060	VLXD-044-060C
625	526	478	922	23.10	7	1.287	VLXD-051-060	VLXD-051-060C
625	600	530	1026	26.30	8	1.293	VLXD-059-060	VLXD-059-060C
625	674	582	1130	29.80	9	1.299	VLXD-066-060	VLXD-066-060C
625	748	632	1235	33.10	10	1.310	VLXD-074-060	VLXD-074-060C
725	378	434	832	19.30	5	1.275	VLXD-037-070	VLXD-037-070C
725	452	496	954	23.10	6	1.281	VLXD-044-070	VLXD-044-070C
725	526	557	1075	26.95	7	1.287	VLXD-051-070	VLXD-051-070C
725	600	618	1197	30.70	8	1.293	VLXD-059-070	VLXD-059-070C
725	674	679	1318	34.70	9	1.299	VLXD-066-070	VLXD-066-070C
725	748	738	1441	38.60	10	1.310	VLXD-074-070	VLXD-074-070C
825	378	495	950	22.10	5	1.275	VLXD-037-080	VLXD-037-080C
825	452	567	1090	26.40	6	1.281	VLXD-044-080	VLXD-044-080C
825	526	637	1229	30.80	7	1.287	VLXD-051-080	VLXD-051-080C
825	600	707	1368	35.10	8	1.293	VLXD-059-080	VLXD-059-080C
825	674	776	1506	39.70	9	1.299	VLXD-066-080	VLXD-066-080C
825	748	843	1647	44.20	10	1.310	VLXD-074-080	VLXD-074-080C
925	378	557	1069	24.80	5	1.275	VLXD-037-090	VLXD-037-090C
925	452	638	1227	29.70	6	1.281	VLXD-044-090	VLXD-044-090C
925	526	716	1382	34.65	7	1.287	VLXD-051-090	VLXD-051-090C
925	600	795	1539	39.50	8	1.293	VLXD-059-090	VLXD-059-090C
925	674	873	1695	44.60	9	1.299	VLXD-066-090	VLXD-066-090C
925	748	949	1853	49.70	10	1.310	VLXD-074-090	VLXD-074-090C
1025	378	619	1188	27.60	5	1.275	VLXD-037-100	VLXD-037-100C
1025	452	708	1363	33.00	6	1.281	VLXD-044-100	VLXD-044-100C
1025	526	796	1536	38.50	7	1.287	VLXD-051-100	VLXD-051-100C
1025	600	883	1710	43.90	8	1.293	VLXD-059-100	VLXD-059-100C
1025	674	970	1883	49.60	9	1.299	VLXD-066-100	VLXD-066-100C
1025	748	1054	2059	55.20	10	1.310	VLXD-074-100	VLXD-074-100C
1225	378	743	1426	33.10	5	1.275	VLXD-037-120	VLXD-037-120C
1225	452	850	1636	39.60	6	1.281	VLXD-044-120	VLXD-044-120C
1225	526	955	1843	46.20	7	1.287	VLXD-051-120	VLXD-051-120C
1225	600	1060	2052	52.70	8	1.293	VLXD-059-120	VLXD-059-120C
1225	674	1164	2260	59.50	9	1.299	VLXD-066-120	VLXD-066-120C
1225	748	1265	2471	66.20	10	1.310	VLXD-074-120	VLXD-074-120C
1425	378	867	1663	38.60	5	1.275	VLXD-037-140	VLXD-037-140C
1425	452	992	1908	46.20	6	1.281	VLXD-044-140	VLXD-044-140C
1425	526	1114	2150	53.90	7	1.287	VLXD-051-140	VLXD-051-140C
1425	600	1237	2394	61.50	8	1.293	VLXD-059-140	VLXD-059-140C
1425	674	1358	2636	69.40	9	1.299	VLXD-066-140	VLXD-066-140C
1425	748	1476	2883	77.30	10	1.310	VLXD-074-140	VLXD-074-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

## Fassane Pack double VLXD

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) en double épaisseur
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars. Insert et tête thermostatique fournis:
- 2 rangées d'ailettes entre les tubes plats
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm
- Carénage latéral pour une finition parfaite
- Possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps parmi 5 coloris (à préciser à la commande)
- Modèle horizontal : 5 à 12 éléments horizontaux, jusqu'à 3 m de long
- Fabriqué en France

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- La grille supérieure peut être livrée en 5 coloris différents, pour un design moderne
- Kits de raccordements possibles
- Fixation sur pieds

### Raccordement de base

- Figure V171. - Alimentation: 5 orifices 1/2". - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - 3 bouchons 1/2" fournis. - Insert M30x1,5 et tête thermostatique fournis (tête blanche pour appareil blanc, sinon chromée). - Multiples possibilités de raccordement.