


Fiche produit

Caractéristiques

ISM10953

OptiLine 45 - kits de mise à la terre l = 150 mm



Principales

Système d'installation de câblage	Jonction Colonnnette Boîtier de prises Pôle
Type de produit ou équipement	Appareil de mise à la terre

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face
Type de borne	À deux faces À une face
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Couleur	Green Yellow
Quantité du lot	Lot de 10
Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Conformité	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile Installé par compression
Matière	Aluminium
Longueur	200 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	10,000 g
Hauteur de l'emballage 1	3,000 mm
Largeur de l'emballage 1	215,000 mm
Longueur de l'emballage 1	80,000 mm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------