




# NORMARIC B.55 17 avec tube S19 LED 4000K

Réglette salle d'eau IP21, sans diffuseur, tube Linolite S19  
fourni, avec prise 16A + inter

Code : **53118**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP21
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	750°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	S19

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Flux lumineux total</b>	700 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	97 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	254 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	7.2 W / 7.2 W
--------------------------------------	---------------

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA
--	--------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
------------------------------	-------------------------------------

<b>Facteur de puissance</b>	0,53
-----------------------------	------

<b>Compatible détection</b>	OUI
-----------------------------	-----

<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
---------------------------------	--------------------------------------

<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur et prise 16A.
----------------------------	---------------------------------