

Embout - Al 1 - 8 RD-B - 3201385

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embouts, 1,0 mm², en ruban, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : rouge, gamme de coloris selon DIN 46228-4, certifié CSA

La figure montre la version Al 1,5 – 8 en rouge

Propriétés produit

- ✓ Disponibles dans les gammes de coloris les plus importantes jusqu'à 2,5 mm²
- ✓ Les embouts présentés en ruban ont été spécialement conçus pour les automates à sertir CF 3000-2,5.
- ✓ Ils permettent de câbler tous les blocs de jonction, particulièrement ceux du système CLIPLINE complete.



Données commerciales

Unité de conditionnement	1000 STK
Quantité minimum de commande	1000 STK
GTIN	 4 017918 094881
GTIN	4017918094881
Poids par pièce (hors emballage)	0,000 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	14 mm
Longueur à dénuder maximale	11 mm
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	3 mm
Diamètre de la douille	1,5 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm

Conditions d'environnement

Embout - AI 1 - 8 RD-B - 3201385

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C

Généralités

Coloris	rouge
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau	Cu-E
Revêtement	étamage galvanique

Normes et spécifications


Connexion selon la norme	CSA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté



Homologations

Homologations

Homologations

CSA / CSAus / EAC / EAC / UL Listed / cUL Listed / cCSAus

Homologations Ex

Détails des approbations

Embout - AI 1 - 8 RD-B - 3201385

Homologations

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
CSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
EAC			EAC-Zulassung
EAC			7500651.22.01.00246
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cCSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	