

**Fiche produit**

Article n° 56.704.7755.0

**terminal multi-tier WKFN 4 E/N/SL/35**

 Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm<sup>2</sup>, largeur: 6 mm, Couleur: gris


Article n°	56.704.7755.0
EAN	4015573767669
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Section transversale nominale	4 mm <sup>2</sup>
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

**Données techniques**

Courant nominal	32 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	90,1 mm

**données de connection**

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	6 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,13 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	4 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	11 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	24-10 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	30 A
Câblage actuel	30 A

