

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Valter NGAKO
Téléphone
Fax
Email v.ngako@aric-sa.fr

ARIC 5333 SPOT MEUBLED 2 24V 1,7W 4000K IP44 / Table UGR

Luminaire: ARIC 5333 SPOT MEUBLED 2 24V 1,7W 4000K IP44
Lampes: 1 x FOCUS2-R6-24V 4000K

| Evaluation éblouissement selon UGR | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| ρ Plafond | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Murs | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Sol | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Taille pièce X Y | | Visée perpendiculaire vers axe des lampes | | | | | Visée longitudinale vers axe des lampes | | | | |
| 2H | 2H | 17.3 | 18.6 | 17.6 | 18.9 | 19.1 | 17.3 | 18.6 | 17.6 | 18.8 | 19.1 |
| | 3H | 18.9 | 20.1 | 19.2 | 20.3 | 20.6 | 18.8 | 20.0 | 19.2 | 20.3 | 20.6 |
| | 4H | 19.5 | 20.6 | 19.8 | 20.9 | 21.2 | 19.4 | 20.6 | 19.8 | 20.8 | 21.1 |
| | 6H | 19.8 | 20.9 | 20.2 | 21.2 | 21.5 | 19.8 | 20.9 | 20.2 | 21.2 | 21.5 |
| | 8H | 19.8 | 20.8 | 20.2 | 21.1 | 21.5 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.6 |
| | 12H | 19.8 | 20.8 | 20.2 | 21.1 | 21.5 | 20.0 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.6 |
| 4H | 2H | 18.0 | 19.2 | 18.4 | 19.4 | 19.7 | 18.0 | 19.1 | 18.3 | 19.4 | 19.7 |
| | 3H | 19.8 | 20.8 | 20.2 | 21.1 | 21.4 | 19.7 | 20.7 | 20.1 | 21.0 | 21.4 |
| | 4H | 20.5 | 21.4 | 20.9 | 21.7 | 22.1 | 20.5 | 21.3 | 20.8 | 21.7 | 22.0 |
| | 6H | 21.0 | 21.7 | 21.4 | 22.1 | 22.5 | 21.0 | 21.7 | 21.4 | 22.1 | 22.5 |
| | 8H | 21.0 | 21.7 | 21.5 | 22.1 | 22.5 | 21.1 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 22.6 |
| | 12H | 21.1 | 21.7 | 21.5 | 22.1 | 22.6 | 21.2 | 21.8 | 21.6 | 22.2 | 22.6 |
| 8H | 4H | 20.8 | 21.5 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 20.8 | 21.5 | 21.2 | 21.8 | 22.3 |
| | 6H | 21.4 | 22.0 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 21.4 | 22.0 | 21.9 | 22.4 | 22.8 |
| | 8H | 21.6 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 23.0 | 21.6 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 23.0 |
| | 12H | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 22.6 | 23.1 |
| 12H | 4H | 20.9 | 21.5 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 20.8 | 21.4 | 21.2 | 21.8 | 22.3 |
| | 6H | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 22.9 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 22.4 | 22.9 |
| | 8H | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 22.6 | 23.1 |
| Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 / -0.4 | | | | | +0.2 / -0.4 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.8 | | | | | +0.4 / -0.7 | | | | |
| Tableau standard | | BK05 | | | | | BK05 | | | | |
| Nombre à ajouter pour la correction | | 4.0 | | | | | 4.0 | | | | |
| Indice d'éblouissement en fonction du 75lm Flux lumineux total | | | | | | | | | | | |

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.