

Référence **BP-MF-600/4**  
 N° de catalogue **286658**

### Gamme de livraison

Type de montage			Montage en saillie
Fonction de base			Equipements complémentaires
Matériaux			Tôle d'acier
Degré de protection			IP30
Propriété de surface			galvanisé
Largeur		mm	600
Hauteur		mm	460
convient pour hauteur		mm	460
convient pour largeur		mm	600

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide) (EC000261)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Armoire électrique (vide) / Armoire d'appareillage (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])			
largeur		mm	615
hauteur		mm	480
profondeur		mm	50
matériau			acier
qualité du matériau			autre
finition de la surface			galvanisé
couleur			acier inoxydable
numéro RAL			0
indépendant			non
modèle mural avec prise au sol			non
montage mural			oui
modèle angulaire			non
encastrement intermédiaire			non
à coupler/juxtaper			oui
avec cadre/support de montage			non
plaque de montage réglable en profondeur			non
encastrement mural			non
fixation sur mât			non
nombre de portes			0
nombre de serrures			0
adapté à un montage métrique			oui
adapté à un montage extérieur			non
toit incliné			non
finition CEM			oui
avec porte à hublot			non
avec porte de ventilation			non
avec porte arrière			non
indice de protection contre les chocs (IK)			IK08
indice de protection (IP)			IP30
degré de protection (NEMA)			autre
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890		W	0
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208		N	0
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208		N	0
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208		N	0

