

Fiche produit Caractéristiques

15363

Acti9 MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes





Principales		
Gamme de produit	Acti 9	
Nom du produit	Acti 9 MIN	
Nom de l'appareil	MIN	
Type de produit ou équipement	Minuterie électromécanique	
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)	

Complémentaires

Application	Bâtiment	
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 μF Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 μF Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 μF Ampoule halogène 230 V CA 2300 W Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W Lampe fluocompacte 2300 VA Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 300 W	
Puissance consommée en VA maximale	1 VA	
Courant commuté maximum	16 A - 230 V CA pf = 1	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA à 50 Hz	
Temporisation	Réglable de 1 à 7 minutes	
Support de montage	Rail DIN	
Pas de 9 mm	2	
Mode de raccordement	Bornes à vis - <= 6 mm²	
Largeur	18 mm	
Hauteur	83 mm	
Profondeur	68 mm	
Poids du produit	84 g	

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-1050 °C
Degré de protection (IP)	IP20 B

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2 cm	
Largeur de l'emballage 1	7 cm	
Longueur de l'emballage 1	9,9 cm	

Poids de l'emballage 1	82 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	22 cm
Poids de l'emballage 2	865 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	110
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	10,033 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	d Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois