



TRM694G

**Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui

**Courant Electrique**

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

**Tension Electrique**

Tension assignée d'emploi Ue	230-230 V
Tension de service	230-230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

**Dimensions**

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur	20 mm

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Mode de montage	Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	--

**Puissance**

Puissance de sortie	920 W
---------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50-50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30-868,30 MHz

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Connectivité**

Système bus radio-KNX	Oui
Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 °C
------------------------	--------

**Matières**

---

Couleur

Gris clair

**Paramétrage**

---

Modes de configuration supportés

ETS, easy, quicklink