

FICHE PRODUIT DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Room control, floor control, daylight-dependent control
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Conference rooms
- Offices: Individual and group workplaces
- Production and assembly facilities
- Suitable for indoor applications
- Large luminaire groups
- Industry
- Corridors
- Strip lighting
- Logistic centers
- Classrooms
- Sports halls
- Training rooms

Avantages du produit

- Easy and intuitive control via App
- Control up to 1024 DALI ECGs via LAN interconnectivity
- Plug and Play preconfigured for instant use without any startup procedure
- Mains voltage interruption buffer battery
- All the luminaires in the system can be dimmed or switched
- Simple creation of scenes and sequences
- Switching and dimming of up to 256 DALI ECGs per DALI Professional control unit
- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Sensor integration in DALI
- Remote access/remote maintenance

Caractéristiques du produit

- Interconnection of up to 4 DALI Professional control units
- Configuration via LAN/WLAN/USB
- RGB color sequences
- Time-of-day-dependent color temperature adjustment (human centric lighting)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Up to 30 pushbutton/sensor couplers can be integrated
- Integrated DALI supply
- 4 freely programmable switchover relays; load contact: 4x 5 A
- Daylight-dependent and/or presence-dependent or manual control
- Up to 4 x 16 groups can be controlled
- Integrated clock for event control
- Weekly scheduler
- Connection via push-in terminals
- Control of lighting scenes and sequences (recall/store)
- Housing for series installation
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	100...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	90,00 mm
Largeur	160,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	160.00 mm
Hauteur	62,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62.00 mm
Poids du produit	400,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+40 °C
-------------------------------	------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	4
Type d'installation	Montage sur rail DIN

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Free smartphone App for iOS and Android
- Suitable for up to 256 electronic control gears with DALI interfaces
- Graphic configuration software with Windows user interface

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321710871	Etui carton fermé 1	215 mm x 95 mm x 76 mm	440.00 g	1.55 dm ³
4008321710888	Carton de regroupement 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645.00 g	19.30 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Configuration de logiciel disponible à l'adresse www.ledvance.com/software

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.