



Nouveau

AXO LED CARRE 60°2X10W 3000K

Code : 51546



ROHS-WEEE COMPLIANT **CE** 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP65	Température de couleur	3000 K
IK	IK06	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1500 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	75 lm/W
Orientation du produit	fixe	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Nombre et type de source	LED - 2 circuit / module intégré (non démontable)	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Douille / Culot	Sans	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Puissance nominale / absorbée	2 x 20 W / 20 W	Poids net	1.23 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	76 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel