

Manuel d'utilisation

Applique SDB chromée IP44 CII 3000K sans inter. (5381220 - 5381221)

Lire attentivement les instructions suivantes pour s'assurer de la bonne installation du produit.
Conserver ces instructions pour toute nécessité future.

Caractéristiques

Désignation	Applique SDB chromée IP44 15W CII 3000K sans inter. 600mm	Applique SDB chromée IP44 20W CII 3000K sans inter. 900mm
Code	5381220	5381221
Puissance	15 W	20 W
Efficacité lumineuse	80 lm / W	
Courant nominal	150 mA	200 mA
Tension	220 - 240 Vac	
Nombre de LEDs	30 pcs	42 pcs
Flux lumineux	1350 lm	2000 lm
Température de couleur	3000 K	
Angle	120 °	
Durée de vie	50 000 h	
Température ambiante (Ta)	-20 °C à +45 °C	
Indice de protection	IP44	

Instructions de montage

- 1) Faire glisser vers le haut les caches latéraux
- 2) Ouvrir le cache étanche
- 3) Visser les fils dans le bornier sous le cache étanche
- 4) Remettre le cache étanche en place
- 5) Installer le produit à l'aide des vis et des chevilles fournies
- 6) Remettre les caches latéraux en place

