

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VB210R-20BS08

## Vanne 2 voies à boule laiton PN40 DN20 Kv4




### Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Balle
Série de produits de vanne	VB210R
Modèle de vanne	VB210R-20BS 4.0T 00
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Glycol 60 % Eau
Configuration de la vanne	2 voies
Type de connexion de vanne	Rp Interne
Taille du corps	20 mm (3/4 in)
Taille du tuyau	DN20
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	4 kvs 4,62 cv
Pression statique admissible	40 bar
Classe de pression	PN40
Température du fluide de fonctionnement	-7...120 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	206,84 kPa
Pression fluide max delta P service silencieux	137,90 kPa
Plage de réglage vanne de régulation	100:1
Fuite de siège	Port A: classe IV (0,01 %)
Matière de finition	Acier inoxydable
Matière de la boule	Acier inoxydable
Matière caractérisant le mécanisme	PEEK rempli de verre
Matière du siège	Port A: PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Matière de la tige	Acier inoxydable
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage 1	456,0 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------