

TA-E


Goulettes
de distribution



Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire
TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	RQM	SDN	DST	COV-N
07714	01733	01717	01749	00875	01765	00887	01776	01771	01913	01796

SUPPORTS D'APPAREILLAGES

45x45

2 modules compacts	4 modules compacts
PDA-45N	PDA-M4
00514	00519

OUTILLAGE

Corner	Discover
CORNER	DISCOVER
03001	06472

OUTILS DE FIXATION

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	BC
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000		TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10		Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
Ø 12,5	Ø 6		Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
A	A	A	A	A	A
36	165	246	166	131	



NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1

Certifiée norme EN 50085-1















Certifiée norme EN 50085-2-1

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits : CE

TA-E
Goulettes
de distribution

SCHEMAS ET COTES (mm)

SUPPORTS D'APPAREILLAGES
45x45

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvais quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45