

PLAFONNIER LED

## BARI DOWN SAILLIE-15/20/25W-3CCT-GRIS

PL12155402

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**EXTÉRIEUR** > Plafonnier

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances 15W, 20W ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieur etc..)



### Domaines d'application

- Circulations
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



## Données électriques

Puissance totale (W)	15 / 20 / 25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2650lm (4000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	213
Hauteur (mm)	129
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	90°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Bornier avec repiquage
<b>Autres commentaires</b>	Livré avec vis/chevilles fixation. UGR<19 En fonction de la puissance sélectionnée : 15W : 1430-1630 lumens 20W : 1860-2120 lumens 25W : 2280-2650 lumens
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PL12155401 - BARI 15/20/25W-3CCT-BL</li></ul>