
07650/I/28-U Tp

TOC: 5920400











Texte d'appels d'offres

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm. Tôle d'acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Dimensions (L x I): 1175 mm x 63 mm, hauteur 41 mm. Poids 1,3 kg.

Accessoir Article 2342000	es commercialisés Désignation E01
2194700	07690 E-R
2194800	07690E-R PC
2196600	07690 TL
2928300	A 01 PX
2343400	E04
2343300	E03SX/2 Cramp susp. câble emb/2pce
2343700	E06
2343800	E07 Wire Acceccory (12pcs)
2928400	A 03 S
2928500	A03P
2230700	A01SX susp. câble
2230100	A 01 KX
2229600	A01DSX susp. déc câble
2342800	E 03 KX
2343200	E 03 SX susp. câble
2343600	E 05 N
2195300	07690 LHI
2321200	D01X étrier de fixation
2195200	07690 LHA
2188700	07680 KD
2189500	07690/7LV/46m
2189100	07690/5LV/46m
2189200	07690/5LV-36/37m
2189000	07690/5LV/25m
2152600	05000 ZR/2 m
2152500	05000 ZR
2195900	07690 SK
2197300	07690 VV
2195800	07690SK emb/10pcs
2196700	07690 TO
2195100	07690 KA/7LV
2188600	07680 E-R

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	
Longueur net	1.175 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41 mm
Poids	1,3 kg

4666700

07690/5LV-36/37m 2,5

07650/I/28-U Tp

TOC: 5920400

6188900 E03SKX étrier de suspension

4667200 07690 KA/7LV 2,5 6822100 07690VS 2,5² L100 6822200 07690/1LV 2,5² L300

6822300 07690VS

