



NKN310



**Disjoncteur 3P 10/15kA C-10A 3M**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pôles	3 P
Mode de fixation	rail DIN
Courbe	C

**Fonctions**

Avec pole de Neutre coupé	Non
---------------------------	-----

**Connectivité**

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

**Intensité du courant**

Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1	7.5 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2	15 kA

**Coefficient de correction du courant**

Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85

**Dimensions**

Largeur produit installé	52.5 mm
--------------------------	---------

**Puissance**

Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit	3 W
--	-----

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
--	------

**Installation, montage**

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable

Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
<b>Connexion</b>	
Position des cages aval à la livraison	ouvertes
Position des cages amont à la livraison	ouvertes
<b>Standards</b>	
Texte norme	EN 60898-1,IEC 60947-2
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
<b>Identification</b>	
meta_keyword	Disjoncteur ; Bornes alignées ; Modulaire;Disjoncteurs tertiaire ; Interrupteurs différentiels ; Dispositifs de protection ; Coupe circuits ; Appareils de coupure ;