

Fiche produit

Article n° 96.032.4554.3

Connecteur RST25I3S S1 ZR3SV BG0

RST 25i3 connecteur, 3 pôles, connexion à vis, application 250V/400V, 25A, pour câble de diamètre 14-18mm, codage couleur gris béton , couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.4554.3
EAN	4015573890572
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Courant nominal jusqu'à 32 A avec section 6 mm ²
----------	---

général

Courant nominal	25 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	18 mm
Diamètre du câble	13 mm
section du connecteur solide	6 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	6 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	37 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

