

# Fiche produit

## Caractéristiques

# TC907-3A4DLMSAB

Thermostat, Fancoil On/Off, Com, 4 tubes, 3 vitesses, Modbus, 240V, noir



### Principales

Gamme	SpaceLogic
Nom du produit	SpaceLogic TC900
Nom de l'appareil	TC907
Type de produit ou équipement	Thermostat
Type de détecteur	Thermistance NTC 100 kOhms Détecteur NTC externe optionnel

### Complémentaires

Application	Ventilateur
Application spécifique du produit	Système 4 tubes
[Us] tension d'alimentation	90...240 V CA 50/60 Hz
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Puissance consommée max en W	1 W
Protocole de port de communication	Modbus
Fonction disponible	Ajustement de la valeur de consigne Commande du ventilateur Mode de sélection Économiseur Désactiver les fonctions Alarme Protection contre les basses températures Mode veille
Couleur	Noir
Couleur du boîtier	Noir
Type de commande	Écran tactile, for thermostat 2 positions ON-OFF bouton, for actuateur 3 relais de contrôle de vitesse, for ventilateur
Type d'afficheur	Écran LCD rétro-éclairé
Informations affichées	Température ambiante de 0 à 50 °C Heure Jour Alarme température Statut de communication OK Programme en cours
Précision de mesure	Température: +/- 1 °C,
Nombre d'entrées	1 lecteur de cartes
Tension de sortie	240 V CA 5 A pour relais 240 V CA 2 A pour charge
Mode de raccordement	Borne à vis (arrière) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> Borne à vis (arrière) - 1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>
Largeur	86 mm
Profondeur	40 mm

Hauteur	86 mm
Segment de marché	Petits bâtiments Hôtel Soins de santé Résidentiel

## Environnement

Plage de réglage de la température	5...35 °C
Humidité relative	5...95 %
Température de fonctionnement	0...50 °C
Normes	EN/CEI 60730-1 EN/CEI 60730-2-9
Certifications du produit	CE
Degré de protection (IP)	IP20
Degré de pollution	2

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,3 cm
Poids de l'emballage 1	0,22 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------