

**WIBCAMA04FA****CAMÉRA WI-FI ALL IN ONE 4MP 2,8 MM****ADVANCE
SERIE**

Caméra IP all-in-one Wi-Fi série Advance, optique fixe de 2,8 mm. Résolution 4MP@30 fps, led IR avec portée de 30 m, compatible ONVIF (Profil S et Profil G). Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, Détection traversée d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur. Compression H.264 / H.265, lecteur carte SD (max 128 Go). Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/PoE. Accessoires compatibles : JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.



WIBCAMA04FA

CAMÉRA WI-FI ALL IN ONE 4MP 2,8 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.7" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Champ de vision horizontal (°)	88
Champ de vision vertical (°)	56
Champ de vision diagonale (°)	97
Shutter électronique (s)	1/25 ÷ 100000
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit Advance VMS (Connexion P2P non prise en charge)
Résolution vidéo	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, 3MP, 4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265
Nombre d'images par secondes	25fps
Protocoles supportés	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, P2P, ONVIF, IEEE 802.1x
Usagers reliés simultanément	4 (Live)
Sécurité du réseau	WEP, WPA, WPA2
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FONCTIONS

Principales fonctions	Autorisations utilisateurs multiples, Filtrage IP, Watermarking
Détection de mouvements (zones)	Oui
Analyse vidéo	Passage de ligne, pénétration dans la zone, Détection de changement de scène, Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection de franchissement de ligne
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Defog, Zones ROI



WIBCAMA04FA

CAMÉRA WI-FI ALL IN ONE 4MP 2,8 MM

FONCTIONS

Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Contrôle DNR	3DNR
Réglage luminosité afficheur	Yes
Titrage camàra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	30m
Support mural	Inclus
Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	Yes
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Absorption avec alimentation PoE (W)	5
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	74.7
Largeur (mm)	74.7
Profondeur (mm)	167.6
Poids du produit (g)	465
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95



WIBCAMA04FA

CAMÉRA WI-FI ALL IN ONE 4MP 2,8 MM

ACCESSORIES



**JBA-
BA**

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.