




## OUTDOOR BULKHEAD V 360

20 W 830/840 IP65 IK10 capteur

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le luminaire OUTDOOR BULKHEAD V qui, grâce à son boîtier robuste en aluminium et son indice de protection IP65, présente une excellente résistance face à toutes les intempéries. La température de couleur (3000 K/4000 K/6500 K) et l'intensité lumineuse (1750 lm/1850 lm/1900 lm) se réglent facilement via un interrupteur Dip. Et, tandis que le driver amovible assure une installation facile, le détecteur de mouvement en option vous aide à faire des économies d'énergie. Optez sans attendre pour SLVtec.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007515
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante	25 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	62,5
Réseau Puissance de veille assignée	0.43 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	38
Nombre de luminaires sur LS C16A	63
Hauteur du courant d'appel	8.6 A
Durée du courant d'appel	282 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °

## Source Lumineuse



<b>Coloris</b>	noir
<b>IRC</b>	80
<b>Données LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Hauteur</b>	9.2 cm
<b>Diamètre</b>	36 cm
<b>Poids net</b>	2.5 kg
<b>Poids brut</b>	2.675 kg