

Fiche produit

Caractéristiques

51311002M0

FUSARC CF INT / EXT 7,2 k V 2,5 A



Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant

Complémentaires

Courant nominal (In)	2,5 A
Tension assignée (Ur)	7,2 kV
Tension assignée de service (Us)	3...7,2 kV
Courant de décharge maximal	63 kA
Courant de freinage	9,5 A
Résistance moyenne	1278 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	192 mm
Poids du produit	0,9 kg
Diamètre	50,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	2,7 cm
Poids de l'emballage 1	748,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------