

## DOWNLIGHT HURRICANE 18W-IP54-CCT

**NEW HURRICANE 18W CCT**

005401

18 W	1850 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	UGR <19	IRC >80	IP54
------	------------	---	------------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Downlight led IP54 idéal pour le tertiaire (CHU, bureaux...) et résidentiel. Réflecteur chrome.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Eclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Tertiaire
- Ecole
- Zones publiques

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	18
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz, 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	1850
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>3
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	17
Largeur (cm)	17
Hauteur (cm)	8.6
Poids (g)	0.4
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 145   Max. : 160
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	82
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP54
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-

## DURÉE DE VIE

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	70°
Orientable	Non

