



Cartouche fusible, grande vitesse, 63 A, DC 900 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, with indicator

Référence FUSE 63A 900V 00/80 AR
N° de catalogue 170E3844

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	63
Tension assignée d'emploi			DC 900 V
Taille			DIN 00
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			with indicator
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			DIN 43653 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			00
type de courant			AC
tension assignée CA		V	900
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	63
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	300
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	21
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	78