

## LEDinspect FAST CHARGE PRO 500 LEDIL405

Numéro d'article 144910

OSR LED Lampe Torche d'inspection Fast Charge Pro 500 LEDIL405 204X55X45mm 5700K 500lm 3.7V rechargeable par USB-C. Surface anti-dérapante et résistante à la saleté

Avec deux fonctions d'éclairage - lumière principale jusqu'à 500 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 100 lm, le bon rendement lumineux peut être obtenu en fonction de la tâche. Alors que certaines lampes d'inspection prennent jusqu'à trois heures pour se charger, la fonction de charge rapide du FAST CHARGE PRO 500 fait passer la lampe de 0 % à 100 % de charge de la batterie en seulement 1 heure environ, tout en offrant une longue durée de vie. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur correspondant sont inclus dans la livraison. Conformément au degré de protection IP65, cette lampe d'inspection est protégée contre la pénétration de poussière et d'eau et a été testée pour la résistance aux chocs selon IK08. Cette lampe LED est facile à transporter, a une surface antidérapante et résistante à la saleté, a un crochet et des aimants intégrés pour un travail mains libres et une fixation facile.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaire
Classe ETIM	Luminaire portable
Code produit	144910
Marque	OSRAM
Nom série de produits	LEDinspect
Type de produit	FAST CHARGE PRO LEDIL405

### Attributs de classification

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	2
type de tension	CC
tension nominale [V]	3.7 - 3.7
avec couvercle de protection	Non
avec commutateur	Oui
avec cordon de raccordement et prise	Non
avec prise CEE	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
classe de protection (IP)	IP65
classe de protection	III
adapté à la puissance de la lampe [W]	9.25 - 9.25
puissance du système [W]	9.25
flux lumineux efficace [lm]	500
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	5700 - 5700
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
largeur [mm]	55
hauteur/profondeur [mm]	45
longueur [mm]	204