

C4 Ø250 mm blanc



800 lm

Corps en métal blanc/Vasque en PMMA opale/
Anneau en ABS. Anneau décoratif amovible.

10W

230V IP44 IK02 650°C 25 000 h

Lumens	Teinte	Anneau	Code
N 800*	○ 4000 K	blanc	50429

* 700 lm avec l'anneau décoratif.

C4	4000 K	10 W	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	197	3,46	
2	49	6,9	
2,5	31	8,7	

C4 Ø250 mm aluminium



800 lm

Corps en métal blanc/Vasque en PMMA opale/
Anneau en ABS. Anneau décoratif amovible.

10W

230V IP44 IK02 650°C 25 000 h

Lumens	Teinte	Anneau	Code
N 800*	○ 4000 K	aluminium	50435

* 700 lm avec l'anneau décoratif.

C4	4000 K	10 W	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	197	3,46	
2	49	6,9	
2,5	31	8,7	

C4 Ø250 mm chromé



800 lm

Corps en métal blanc/Vasque en PMMA opale/
Anneau en ABS. Anneau décoratif amovible.

10W

230V IP44 IK02 650°C 25 000 h

Lumens	Teinte	Anneau	Code
N 800*	○ 4000 K	chromé	50436

* 700 lm avec l'anneau décoratif.

C4	4000 K	10 W	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	197	3,46	
2	49	6,9	
2,5	31	8,7	