



TYA608D



Module 8 sorties 16A 230V~ (charges capacitives) avec forçage manuel sans bus

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Fonction avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire

Mode de service fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Affichage / Afficheur LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal 16 A

Intensité du courant

Courant absorbé bus (repos) 9 mA

Dimensions

Profondeur 65 mm

Largeur 6 modules

Hauteur 90 mm

Puissance

Transformateurs conventionnels 1600 VA

Matières

Couleur gris clair

Gestion de l'éclairage

Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE) 20 x 36 W

Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes à économie d'énergie 12 x 23 W

Lampes fluorescentes à compensation parallèle 1500 W /200 µF

Gestion de l'éclairage LED

| | |
|---|---|
| Lampes LED 230 V | 18 x 23 W |
| Puissance LED | 216 W |
| LED | LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle |
| Gestion des ampoules incandescentes | |
| P max. avec lampes à incandescence | 2300 W |
| Ampoules à incandescence 230 V | 2300 W |
| Ampoules halogènes 230 V | 2300 W |
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 2300 W |
| Connexion | |
| Section de raccordement en câble rigide | 0,75 / 2,5mm ² |
| Type de contact | 8F |
| Coupleur de bus | avec coupleur de bus intégré |
| Raccordement de bus | raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX |
| Configuration | |
| Réglage | temps de commutation réglable en cas de modification du sens |
| Equipement | |
| Sans potentiel | avec contacts NO libres de potentiel également paramétrables comme contact NF |
| Utilisation | |
| Caractéristique de différenciation 3 - Ventes | avec bornes à ressort |
| Sécurité | |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Identification | |
| Appareil de la famille | TYA |
| meta_keyword | KNX ; module KNX ; commande KNX;Installation domotique ; Système automatisé pour la maison ; Domotique résidentielle ; Maison connectée ; Contrôle intelligent de la maison ; |