Fiche technique du produit ENN05005 Caractéristiques

Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris

Statut commercial: Commercialisé





Principales

Gamme de produits	Mureva BOX	1
Type de produit	Boîtier de distribution	:
Couleur	Gris RAL 7035	
Quantité par emballage	5 pièces	

Complémentaires

Montage	En saillie	
Entrée de câble	Passe-câbles	
Mode de fixation	Vissé couvercle	
Dimensions intérieures	105 x 105 x 55 mm	
Nombre d'entrées de câbles	7 grommets Ø 25 mm	
Matière	Polypropylène couvercle SBS (styrène butadiène styrène) passe-câble	
Classe d'isolation électrique	Classe II selon IEC 536	
Hauteur	61 mm	
Largeur	125 mm	
Profondeur	125 mm	
Poids	0,18 kg	

Environnement

Température de fonctionnement	-2540 °C	
remperature de fonctionnement	-2340 C	
Degré de protection IP	IP55 selon IEC 60529	
Classe IK	IK07 selon EN 50102	
Température du fil incandescent	750 °C	
Normes	EN 60670	
Certifications du produit	CE	

Life Is On Schneider

Caractéristique d'environnement	Sans halogène
Durabilité de l'offre	
Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1833 - Déclaration de conformité Schneider Electric
	Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
	Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques
Garantie contractuelle	
Période	18 mois