

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE67TK

OsiSense XC général - Tete a galet 430438



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ1 ZCKJ1H29 ZCKJD35H29 ZCKJ4H7 ZCKJ8H7 ZCKJ2 ZCKJ9H29 ZCKJ5H29 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJD39H29 ZCKJ4H29 ZCKJ5 ZCKJ6H7 ZCKJD37H29 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJ2H7 ZCKJD31H7 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJ41 ZCKJ9 ZCKJD35H7 ZCKJ1H7 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD31 ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJD31H29 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ7H7 ZCKJ4
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (renforcé)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------