

Suspension 1M LED FIL G125 2200K IP44 Batterie

Numéro d'article 144688

BAI Lampe suspension Câble 1M avec ampoule LED Filament LED alimentée par batterie G125 1W 2200K Verre doré 50lm IP44 3V/DC Piles 4*1.5V AA (non inclus) avec crochet et télécommande marche / arrêt plus fonction de minuterie

L'extérieur est à l'intérieur et vice versa. Telle est la tendance intérieure actuelle. Les lampes ne doivent pas être laissées derrière. Cette suspension Bailey avec lampe Led Filament Globe doré est extrêmement tendance pour l'intérieur et l'extérieur. Surtout là où le courant est difficile à obtenir, ce luminaire alimenté par batterie offre la solution. Avec un simple crochet, vous accrochez la lampe sous un auvent, un arbre, une pergola, une tente ou dans le grenier. Classé IP44 (résistant aux éclaboussures). Le tout fonctionne sur 4 piles AA (non incluses). La longueur du câble est de 1 mètre. La lampe 3V spécialement développée pour cette suspension fournit 50lm et est économe en énergie grâce à la technologie LED. La lampe est équipée d'une fonction marche / arrêt et d'une minuterie de 24 heures afin que la lampe s'allume automatiquement pendant 6 heures après l'allumage puis s'éteint à nouveau pendant 18 heures. Comprend une télécommande avec une portée de 10 m.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Code produit	144688
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum pendant
Type de produit	Filament

Attributs de classification

adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	E27
matériau du boîtier	verre
couleur du boîtier	or
matériau du couvercle	sans couvercle
finition de la grille	sans
type de tension	CC
tension nominale [V]	3 - 3
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	70 - 70
appareil	non requis
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DMW	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DSI	Non
Réglage RF	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
réflecteur	sans
répartition lumineuse	symétrique
sortie de lumière	direct
composantes directes/indirectes réglables séparément	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage interchangeable livré	A+
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection	sans
protection contre l'incendie « D »	Non

adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	1 - 1
puissance du système [W]	1
flux lumineux efficace [lm]	50
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	2200 - 2200
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
longueur [mm]	178
diamètre [mm]	125
suspension fournie	Oui
longueur du pendule [mm]	1000 - 1000
Type de câblage	Pièce de terminaison
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non