

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20130

OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face
2,15 m



Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

Complémentaires

Couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	2150 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	68 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,000 cm
Largeur de l'emballage 1	28,500 cm
Longueur de l'emballage 1	240,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,396 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	114,000 cm
Longueur de l'emballage 2	240,000 cm
Poids de l'emballage 2	107,920 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------