

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVUC64

## HIGH INTENSITY FLASHING LED RED



### Principales

Gamme de produit	Harmony XVU
Type de produit ou équipement	Colonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Source lumineuse	LED, rouge
Application	Automobile Machine d'emballage Machines outils

### Complémentaires

Type de signalisation	Haut clignotant
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 3 unités
Matière	Plastique V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance dissipée maximale en W	2,8 W
Consommation électrique	<= 150 mA
Type de signalisation	Haut clignotant
Longueur	60 mm
Poids du produit	0,085 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL CSA CE EAC RCM CCC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,2 cm
Longueur de l'emballage 1	13,3 cm
Poids de l'emballage 1	164,0 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

---

Unité lumineuse à DEL

---

Dimensions

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$

