



NUMINOS® DALI XL

suspension, noir, 36 W, 4000 K, 24°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la suspension NUMINOS® DALI XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. La suspension peut séduire avec une consommation de 36 watts, une intensité lumineuse de 3 800 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Réf. | 1005789 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 900 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 36 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 3800 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 24 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Hauteur | 25.8 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anneau frontal, blanc |
|---------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Diamètre | 12 cm |
| Longueur du câble de suspension | 250 cm |
| Poids net | 2 kg |
| Poids brut | 2.3 kg |
| Page du BIG WHITE | 95 |