

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VW3A3601

## Altivar - Ethercat daisy chain cart e communication



### Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Conformité	Lexium 32
Protocole de communication	EtherCAT
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45
Vitesse de transmission	100 Mbps
Distance maximale entre les appareils	100 m pour 100 Mbps
Adressage	Adressage logique Adresse nœud Adresse de position
Service communication	Support PDO et SDO Mode vitesse CiA 402 du profil d'entraînement se conformer à CEI 61800-7-201 (CiA 402) CANopen plus EtherCAT (CoE)
Type d'affichage	1 DEL pour état d'entrée 1 DEL pour RUN 1 DEL pour erreur 1 DEL pour état de la sortie

### Environnement

Normes	CEI 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------