



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Apex™ Encastré Orientable Lèche-Mur 30W



Encastré lèche-mur orientable conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux. Parfait pour les applications qui exigent un rendement lumineux de haute qualité. Angle de rotation et d'inclinaison réglables pour s'adapter aux environnements changeants. Produisant 3000 lumens à partir de LED 30W, il remplace parfaitement les halogénures métalliques 35W.

Code	Couleur	lm	Efficacité (lm/W)	Faisceau	Finition (couleur)	Type produit
EN-RSP324/30	3000	3200	107	24	Blanc	Non gradable
EN-RSP324/40	4000	3500	117	24	Blanc	Non gradable
EN-RSP324BLK/30	3000	3200	107	24	Noir	Non gradable
EN-RSP324BLK/40	4000	3500	117	24	Noir	Non gradable
EN-RSP324DA/40	4000	3500	117	24	Blanc	DALI Gradable
EN-RSP324DABLK/40	4000	3500	117	24	Noir	DALI Gradable
EN-RSP324V/40	4000	3500	117	24	Blanc	Gradiation 1-10V
EN-RSP324VBLK/40	4000	3500	117	24	Noir	Gradiation 1-10V
EN-RSP345/30	3000	3200	107	45	Blanc	Non gradable
EN-RSP345/40	4000	3500	117	45	Blanc	Non gradable
EN-RSP345BLK/30	3000	3200	107	45	Noir	Non gradable
EN-RSP345BLK/40	4000	3500	117	45	Noir	Non gradable
EN-RSP345DA/40	4000	3500	117	45	Blanc	DALI Gradable
EN-RSP345DABLK/40	4000	3500	117	45	Noir	DALI Gradable
EN-RSP345V/40	4000	3500	117	45	Blanc	Gradiation 1-10V
EN-RSP345VBLK/40	4000	3500	117	45	Noir	Gradiation 1-10V

Schéma



Courbe polaire



Couleur



Black

White

Feature & Benefits

- Encastré lèche-mur à COB LED haute puissance conçu pour les applications commerciales
- Rotation 350° & inclinaison 35° - Disponible avec faisceau 24° et 45°
- Pas d'émission d'UV par la source LED - Sans risque de décoloration ou de détérioration des couleurs
- Livré avec driver LED déporté
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Type de tension d'entrée:	200~240V AC	Fréquence:	50/HZ
Facteur de puissance:	0.9	Nombre de LEDs:	1
Indice IP:	IP20	Technologie:	LED
Durée de vie (h):	40000	Dépréciation lumineuse:	L70
Température max:	45°C	Total (mm):	180
Culot:	Aucun	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	170
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	165	Réglage positionnel:	Orientable
Température min:	-20	Profondeur (mm)	129

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.