

DOWNLIGHT LED

## SHOWER 13W-IP65-3CCT

- | BL02136507

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

**INTÉRIEUR** > Downlight

**EXTÉRIEUR** > Spot encastré

Downlight IP65 1000lm, idéal pour les sanitaires, les préaux ou haut-vents. Vous pouvez sélectionner la couleur de température sur le produit ! Alimentation IP65 en option



### Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Santé / Médical
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext



## Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1000lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	110
Hauteur (mm)	51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 90   Max. : 100
Poids (kg)	0.38
Profondeur d'encastrement sous BA13	50
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	75°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Equipé avec alimentation IP20 Alimentation IP65 à commander séparément

