

Conduit rigide plastique


11091101

Barre MINIGAINÉ blanc 1 m équivalent Ø 80 mm (40x100)

Conduits rigides plastique MINIGAINÉ extra-plats pour réseau de ventilation en maison individuelle.



Barre de 1m Minigainé



PLUS PRODUIT

- intégration facile en faux-plafond : faible encombrement,
- qualité de l'installation : résiste à l'écrasement, ne se déchire pas,
- pertes de charge maîtrisées.

Description produit

Les conduits MINIGAINÉ sont une solution de conduits rigides plastique oblongs permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en espace de faible hauteur, en volume chauffé d'une maison individuelle.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : monter les raccords femelles sur les barres de conduits mâles,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les scotchs Aldes RAA ou RAV vendus en accessoire,
- supportage par colliers, bande à trous, rails, etc (voir ingrédients),
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

Caractéristiques principales

- conduit rigide plastique,
- diamètre :
 - équivalent Ø 80 mm (barres 40x100 mm),
 - équivalent Ø 125 mm (barres 60x200 mm).
- matières : PVC,
- raccordement :
 - conduit mâle,
 - accessoires femelles.
- température d'utilisation : 0°C / + 60°C.

Accessoires

Désignations	Références
Coude mixte pour bouche Ø 80 mm	11023002
Raccord femelle (entre 2 conduits)	11023017
Bride de fixation	11023080
Raccord mâle (entre 2 accessoires)	11023082
Bouchon minigainé équivalent Ø 80 mm	11023098
Coude vertical 90°	11023976
Coude horizontal 90°	11023977
Raccord mixte pour conduit Ø 80 mm	11023978
Filet de 2 m raccord souple minigainé eq. 80 mm	11023008

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11091101	60	0

Conduit rigide plastique

11091101

Barre MINIGAINÉ blanc 1 m équivalent Ø 80

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø équivalent (mm)	L (mm)	Poids (kg)
11091101	40x100	80	1000	0,437