

## 96636368 FORCELED 4000-840 HF



### ForceLED


Luminaire LED compact IP66, à l'épreuve de la poussière et de l'humidité. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IK10. Corps : aluminium entièrement recyclable laqué blanc. Diffuseur : Anti-UV Polycarbonate (PC) avec prismes linéaires. Verrous : Acier inox. Pour un montage en plafonnier, BESA ou en suspension. Des étriers de fixation rapide sont fournis pour une fixation en plafonnier. Autres kits de fixation disponibles au titre d'accessoires pour une suspension par conduit, chaîne ou caténaire. Livré avec LED 4 000 K.

Température ambiante : -20°C à +55°C


Dimensions : 735 x 180 x 95 mm  
 Puissance du luminaire: 27,6 W  
 Flux lumineux du luminaire: 4000 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 145 lm/W  
 Poids : 3 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg



TLG\_FORL\_M\_LED.wmf



TLG\_SP\_0045342.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 4000 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 145 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 80  
 Convertisseur: 1 x 28000695 LC 45W 500-1400mA  
 flexC C EXC  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,08 Rend. Inf.: 0,92

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
 Durée de vie utile médiane\*:  
 L95 100000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 27,6 W Facteur de puissance = 0,89  
 Equipement: FO  
 Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X  
 Taux de distorsion harmonique (THD): 17,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting