



STA-200D

Order No.: 0255070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur stéréo professionnel, classe D, 250 W

- 5 entrées Ligne commutables
- Fonctionnement silencieux grâce au concept sans ventilateur
- Grandes capacités de réserve grâce au transformateur torique
- Rendement élevé des étages finaux
- Connexion jack 3,5 stéréo avec sensibilité réglable sur la face avant
- 4 x entrée RCA
- 2 x sortie SPEAKER
- 4 x sortie bornier
- 2 réglages de niveau
- Protection contre les courts-circuits, surtensions et surchauffes
- LEDs pour Power, Clip (surcharge), Protect et Overheat (surchauffe)
- Modèle plat, 1 U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-200D

Puissance de sortie, totale	300 W
Puissance nominale	250 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 125 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 75 W
Canaux	2
Entrées	1 V/23 k Ω (RCA), 90 mV-1 V (jack)

STA-200D

Bande passante	20-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 100 dB(A)
Atténuation	> 56 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	350 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	268 mm
Hauteur U	1
Poids	5 kg
Branchements	1 x jack 3,5 stéréo 4 x RCA D/G 1 x SPEAKER D/G 1 x bornier à pince haut-parleur D/G
Dimensions emballage (l x H x P)	0,34 x 0,1 x 0,46 m
Poids brut	5,9 kg
Poids net	5,15 kg