



MMX-11USB

Order No.: 0202840

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage audio 2 canaux miniature

avec 3 entrées et interface USB.

- Interface audio USB intégré (reconnu comme carte sonore externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour restituer des données audio numériques d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 1 canal d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et réglage de panoramique, LED Peak
- 1 canal d'entrée stéréo avec réglage de niveau, égaliseur 2 voies et réglage de balance
- Branchements Tape Record / Play
- 1 x sortie jack 3,5 stéréo (Master)
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +20 V, permanente
- LED Clip
- Boîtier métallique robuste, compact

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MMX-11USB

| | |
|---|--|
| Nombre canaux | 2 |
| Nombre entrées | 3 |
| Entrée Mic | 0,5 mV, 1 x XLR 3 pôles |
| Entrée Ligne | 150 mV (stéréo), 1 x RCA D/G 2 mV (mono), jack 6,35 |
| Tape (Play) | 420 mV, 1 x RCA D/G |
| Sortie Master | 6 V max., 1 x jack 3,5 |
| Sortie Booth | 6 V max., 1 x jack 3,5 |
| Tape (Rec) | 1 x RCA D/G |
| USB | oui |
| Bande passante | 20-20000 Hz |
| Taux de distorsion | < 0,05 % |
| Rapport signal / bruit | 81 dB, pondéré |
| Egaliseur graves | ±15 dB/80 Hz |
| Egaliseur aigus | ±15 dB/12 kHz |
| Alimentation fantôme | +20 V |
| Alimentation | par interface USB ou bloc secteur livré |
| Tension fonctionnement (éventuellement alternative) | DC 5 V |
| Alimentation (éventuellement alternative) | DC 500 mA |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 102 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Poids | 430 g |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,14 x 0,07 x 0,18 m |
| Poids brut | 0,615 kg |
| Poids net | 0,48 kg |