

Fiche produit

Caractéristiques

SURT002

Smart-UPS on-line - transformateur d'isolement d'entrée - 5000VA



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Généralités

Equipement inclus	Guide d'installation Matériel de montage Manuel utilisateur
-------------------	---

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	66 cm
Hauteur	13 cm
Poids du produit	56,82 kg
Largeur	43,2 cm

Entrée

Input current limits	30 A
Load Capacity	5000 VA
Fréquence réseau	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Output connector type	Cablage sur bornier 3-wire (H N + E) 1
Output voltage	230 V

Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE
Normes	EN 50091-1 EN 55022 Class B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	63,64 kg
Hauteur de l'emballage 1	34,7 cm
Largeur de l'emballage 1	60,3 cm
Longueur de l'emballage 1	98 cm
SCC14	10731304217791
Nb produits dans l'emballage 3	6

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------