



**VEDO200FR**

**VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**



Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS ininflammable, avec alimentation à découpage 1,5A. Equipée de 8 entrées zones sur carte, extensibles jusqu'à 200 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 400 zones. Compatibilité avec le portail de gestion du système Mycomelit.



**VEDO200FR**

**VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Nombre d'entrées sur carte (n°)	8
Fonction double	Yes
Nombre maxi de zones (fonction double) (n°)	400
Type d'équilibrage	NO, NF, simple, double, triple, anti-brouillage, double, EOL
Nombre zones radio (n°)	200
Nombre de sorties (n°)	100
Nombre sorties relais embarquées	1 (3A@24VDC)
Nombre des zones (n°)	16
Nombre de codes d'utilisateur (n°)	200
Nombre codes installateur (n°)	6
Partialisations gérées (n°)	2
Nombre programmes d'accès (scénarios) (mm)	32
Nombre plages horaires (n°)	32
Nombre minuteriers (n°)	32
Messages audio - Synthèse vocale (n°)	48
Programmation centrale	USB, LAN

**COMMUNICATION**

Numéros de téléphone gérés par le transmetteur numérique (n°)	4
Numéros de téléphone gérés par le transmetteur vocal (n°)	16
Type de BUS de connexion	RS485
Nombre maxi d'adresses électroniques (n°)	16
Transmetteur numérique intégré	Yes
Gestion de l'interface guide vocal	Yes

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**



**VEDO200FR**

**VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**

Application	Vedo
Logiciel	Safe Manager
Gestion de l'usine MyComelit	compatibles

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Hauteur (mm)	275
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	75
Poids du produit (g)	1700
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55
Matériaux de construction	ABS
Protection Tamper	Oui
Alimentation (A)	1

**MODULE EXPANSION ON BUS**

Nombre extensions IN/OUT (n°)	50
Nombre lecteurs de proximité (n°)	16
Nombre claviers Safekey (n°)	16
Nombre claviers Safetouch (n°)	4
Nombre superviseurs (n°)	4
Nombre récepteurs radio (n°)	8
Nombre modules de conversion PAL/IP (mm)	4
Nombre caméras gérées (n°)	32

**MODULE EXPANSION PLUG**

Module audio	Yes
GSM module	Yes
Module IP	Yes

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**



**VEDO200FR**

**VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**

Tension d'alimentation	100÷240 VAC
Courant fourni par la centrale	1500
Nombre sorties alimentation auxiliaire à bord (n°)	2

**BATTERIES**

Type batterie	12V / 7Ah
---------------	-----------

**VEDO200FR****VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS****ACCESSORIES****VEDO34 CENTRALE VEDO 34, BOÎTIER PLASTIQUE, ALIMENTATION 1,5A**

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS antiflamme, avec alimentation à découpage 1,5A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 8 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuterie quotidiennes, 8 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux/Mini Touch manager et 2 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. Certifiée EN50131 niveau 2.