



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Dalle LED suspendue 40W 1200 x 300 mm EdgeLite[™]


Dalle LED directe/indirecte à suspendre pour effet architectural. Une structure fine en aluminium blanc et un diffuseur opaque en PMMA assurent plus de légèreté à l'ensemble et une meilleure uniformité visuelle, même quand le luminaire est éteint. Sa conception spéciale permet une distribution du flux de 70% vers le bas et de 30% vers le haut pour un effet de lumière plus naturel et plus homogène dans la pièce. Câble de suspensions et boîtier de montage du driver inclus.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-SU1230B/40	40	4000	4000	110	Non gradable	Blanc
EN-SU1230BDA/40	40	4000	4000	110	DALI Gradable	Blanc
EN-SU1230BV/40	40	4000	4000	110	Gradiation 1-10V	Blanc


Schéma



Courbe polaire



Couleur



Caractéristiques & Avantages

- Dalle LED plate suspendue pour l'éclairage tertiaire et commercial
- Diffuseur PMMA opaque lorsqu'il est éteint
- 50.000 heures L70
- Garantie 5 ans
- Distribution de la lumière à 70 % vers le bas et à 30 % vers le haut

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	180
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-10
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Haut/bas
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	Smart? :	Non
W (mm):	295	L (mm):	1195
H (mm):	10	Indice IP:	IP20
Indice IK:	IK02	Protection coupe-feu:	Non
Composition:	Aluminium	Composition de l'optique:	PMMA
SDCM:	5	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.